

Mercedes-Benz C (W205/S205), GL (X166), M (W166)



- (EN) Open the front bonnet. Turn the filter frame holders 45 degrees to the left
- (PL) Podnieść maskę przednią. Przekręcić uchwyty mocujące ramki filtra o 45 stopni w lewo
- (DE) Die Motorhaube hochheben. Die Halterungen des Filterrahmens um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen
- (RU) Поднять передний капот. Держатели, крепящие рамки фильтра, повернуть на 45 градусов влево
- (FR) Soulever le capot avant. Tourner les fixations du cadre du filtre de 45 degrés à gauche



- (EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- (PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- (RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- (FR) Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse