

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpyłkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauanleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

## Chrysler PT Cruiser



**(EN)** Open the front bonnet

**(PL)** Podnieś maskę przednią

**(DE)** Die Motorhaube hochheben

**(RU)** Поднять передний капот

**(FR)** Soulever le capot avant



**(EN)** Remove the segment of the screen under the windshield

**(PL)** Zdemontować element maskownicy podszybia

**(DE)** Die Verkleidung unter der Frontscheibe demontieren

**(RU)** Демонтировать декоративную накладку подстекольного элемента

**(FR)** Démonter l'élément du capot sous le pare-brise



**(EN)** Unscrew the screws fastening the element shown on the picture

**(PL)** Odkręcić wkręty mocujące element pokazany na zdjęciu

**(DE)** Befestigungsschrauben des auf dem Foto gezeigten elements lösen

**(RU)** Выкрутить шурупы крепящие элементу показанный на фотографии

**(FR)** Retirer les vis qui fixent l'élément présenté sur la photo



**(EN)** Remove the screen cover

**(PL)** Wyciągnąć pokrywę maskownicy

**(DE)** Die Verkleidungsabdeckung ausbauen

**(RU)** Вытащить крышку декоративной накладки

**(FR)** Retirer le couvercle



EN Unscrew the screws fastening the element shown on the picture

PL Odkręcić wkręty mocujące element pokazany na zdjęciu

DE Befestigungsschrauben des auf dem Foto gezeigten elements lösen

RU Выкрутить шурупы крепящие элементуказанный на фотографии

FR Retirer les vis qui fixent l'élément présenté sur la photo



EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse